Suelo bio PURLINE | wineo 1000 G'16 wood XXL multicapa flotante

Suelos resilentes multicapa según ISO 20326 para instalación flotante

wineo

	wineo 1000 wood XXL multicapa flotante
Formato	1845 x 237 mm
Grosor del producto	9 mm
Peso	8,70 kg/m²
Tablas / m² por paquete	5 / 2,19 m²
Paquete / m² por palé	48 / 105,12 m²
Garantía	30 años para uso doméstico de acuerdo con las condiciones de garantía de Windmöller – www.wineo.de

Clasificaciones

	Clase de utilización 23 EN ISO 10874	Zonas de uso doméstico intenso
	Clase de utilización 32 EN ISO 10874	Zonas de uso comercial general
R9	Nivel antideslizante DIN 51130	R 9
	Determinación de la sensibilidad a las manchas y resistencia a sustancias químicas EN ISO 26987	Excelente resistencia dependiendo de la concentración y el tiempo de intervención
	Resistencia a la luz EN ISO 105-B02	~ 7
	Huella residual EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm
	Ensayo con silla de ruedas EN 425	25000 vueltas Sin deterioro con ruedas tipo W
	Resistencia de penetración térmica EN 12667	0,06 (m²K)W
Sound-Protect ECO	Reducción acústica de los pasos EN ISO 10140	~ 15 dB
	Reducción acústica de ruidos de resonancia	~ 29 %
	REACH	Sin sustancias SVHC ≥ 0,1 %
	Eliminación	Ámbito privado: con residuos domésticos normales o como residuos voluminosos Ámbito comercial: código de residuos AVV 170203

Estructura del producto

1	**Elemento decorativo** • Capa decorativa de PU con estructura superficial • Papel decorativo • Estabilización
2	**Unión de perfil** Cierre FoldDown
3	**Plancha de soporte** Plancha de soporte de HDF Aqua-Protect®
4	**Base acústica** Esterilla de base soundPROTECT integrada

BLAUER ENGEL – DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz176

CE
- 21 -
Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
DOP: 2001011
EN 14041:2004 / AC2006
1658
Cfl-s1 | DS | E1 HCHO | ≤ 2 kV | ≥ 0,07 W/(mK)
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C
Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

TÜV PROFI CERT product
70 710 4061-5
www.proficert.com
TFI emissionsgeprüft schadstoffgeprüft
PREMIUM

Notas

- Calefacción de suelo radiante Apropiado para todas las calefacciones de suelo radiante por agua caliente y sistemas eléctricos regulados hasta una temperatura de superficie de 27°C.
- Limpieza y mantenimiento: ver las instrucciones de limpieza y cuidado específicas.
- Salvo modificaciones técnicas por Windmöller GmbH.