


DATOS TÉCNICOS





























**Suelos bio PURLINE | wineo 1000 G'16 encolado**

Revestimiento de suelo resiliente de poliuretano según EN 16776  
Sin adición de cloro, plastificantes o disolventes

**wineo**

 <b>Encolado</b>	wineo 1000 wood	wineo 1000 stone
<b>Formato</b>	1298 x 200 mm	862 x 402 mm
<b>Grosor del producto</b>	2,2 mm	2,2 mm
<b>Peso</b>	3,0 kg/m <sup>2</sup>	3,0 kg/m <sup>2</sup>
<b>Tablas / m<sup>2</sup> por paquete</b>	20 / 5,19 m <sup>2</sup>	14 / 4,86 m <sup>2</sup>
<b>Paquete / m<sup>2</sup> por palé</b>	48 / 249,12 m <sup>2</sup>	50 / 243 m <sup>2</sup>
<b>Garantía</b>	30 años para uso doméstico de acuerdo con las condiciones de garantía de Windmüller – www.wineo.de	



Clasificaciones		Estructura del producto		
 <b>Clase de utilización 23</b> EN ISO 10874	Zonas de uso doméstico intenso	1 <b>Elemento decorativo</b> • Capa decorativa de PU con estructura superficial • Papel decorativo • Estabilización		
 <b>Clase de utilización 32</b> EN ISO 10874	Zonas de uso comercial general			
Resistencia a arañazos EN 16776, anexo A	Clase de utilización 23: ≥ 3 N Clase de utilización 32: ≥ 5 N			
 <b>R9</b>	Nivel antideslizante DIN 51130	2 <b>Capa base</b> Ecuran - material compuesto de alto rendimiento		
 Determinación de la sensibilidad a las manchas y resistencia a sustancias químicas – EN ISO 26987	Excelente resistencia dependiendo de la concentración y el tiempo de intervención			
 Resistencia a la luz EN ISO 105-B02	~ 7	3 <b>Contracapa</b> Sistema TEC con fieltro integrado		
 Huella residual EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm			
 Ensayo con pata de mueble EN 424	Clase de utilización 23: Pata tipo 3 Clase de utilización 32: Pata tipo 2 sin variaciones perceptibles	   <p><a href="http://www.blauer-engel.de/uz120">www.blauer-engel.de/uz120</a></p>    		
 Ensayo con silla de ruedas EN 425	25000 vueltas Sin deterioro con ruedas tipo W			
 Resistencia de penetración térmica ISO 8302	0,01 (m <sup>2</sup> K)/W			
 Reducción acústica de los pasos EN ISO 10140	~ 4 dB ~ 17 dB en sistema con silentPLUS			
 Estabilidad dimensional EN ISO 23999	≤ 0,15 %			
 Respuesta a la flexión EN ISO 24344	≥ 20 mm			
REACH	Sin sustancias SVHC ≥ 0,1 %			
Eliminación	<u>Ámbito privado:</u> con los residuos domésticos normales o como residuos voluminosos <u>Ámbito comercial:</u> código de residuos AVV170203			
 Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 2001010 EN 14041:2004 / AC2006 1658      www.wineo.de	 Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)		 Registrierungs-Code NAPCCU www.dgnb-navigator.de	 GREENGUARD GREENGUARD CERTIFIED FOR LOW VOC EMISSIONS IN CARPET, CARPET UNDERLAYMENT, AND FLOOR FINISHES GOLD

**Notas**

- Calefacción de suelo radiante  
Apropiado para todas las calefacciones de suelo radiante por agua caliente y sistemas eléctricos regulados hasta una temperatura de superficie de 27° C.
- Limpieza y mantenimiento: ver las instrucciones de limpieza y cuidado específicas.
- Salvo modificaciones técnicas por Windmüller GmbH.