Suelo bio PURLINE | wineo 1500 safety | Rollo, para encolado wıneo Revestimiento de suelo resilente de poliuretano según EN 16776 Con superficie estructurada antideslizante en R10 según DIN 51130 Sin cloro, disolventes ni plastificantes 20 x 2 m **Formato** Grosor del 2,5 mm producto Peso 3,45 kg/m² Rollo / m² 1 / 40 m² Rollos / m² 6 / 240 m² por palé Clasificaciones Estructura del producto Clase de utilización 23 Zonas de uso doméstico intenso EN ISO 10874 Elemento decorativo Capa decorativa en poliuretano Clase de utilización 34 con estructura superficial R10 Zonas de uso comercial muy intenso EN ISO 10874 · Papel decorativo Estabilización Clase de utilización 43 Zonas de industrias ligeras de uso intenso EN ISO 10874 Propiedades de descontaminación Capa base Fácil descontaminación DIN 25415 Ecuran 2 Material compuesto de alto Nivel antideslizante A/B rendimiento Para pies descalzos en húmedo DIN51097 Contracara Nivel antideslizante R 10 3 DIN 51130 Sistema TEC con fieltro integrado Determinación de la sensibilidad a las Excelente resistencia dependiendo de la manchas y resistencia a sustancias concentración y el tiempo de intervención químicas - EN ISO 26987 Resistencia a la luz ~ 7 EN ISO 105-B02 cradle to cradle Huella residual ~ 0,05 mm EN ISO 24343-1 Ensayo con pata de mueble Pata tipo 0 - sin variaciones perceptibles FN 424 Ensavo con silla de ruedas 25000 vueltas EN 425 Sin deterioro con ruedas tipo W Resistencia de penetración térmica ~ 0,01 (m²K)/W ISO 8302 www.blauer-engel.de/uz120 Reducción acústica de los pasos ~ 4 dB EN ISO 10140 Estabilidad dimensional ~ 0,05 % eco 2 EN ISO 23999 Respuesta a la flexión ≥ 20 mm EN ISO 24344 **REACH** Sin sustancias SVHC \geq 0,1 % Ámbito privado: con los residuos domésticos normales o como Eliminación (ABE) residuos voluminosos Ámbito comercial: código de residuos AVV 170203 Windmöller GmbH ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf MΊ **DGNB**NAVIGATOR NAPCCU

Notas

- Calefacción de suelo radiante
- Apropiado para todas las calefacciones de suelo radiante por agua caliente y sistemas eléctricos regulados hasta una temperatura de superficie de 27° C.
- Limpieza y mantenimiento: ver las instrucciones de limpieza y cuidado específicas.
- Salvo modificaciones técnicas por Windmöller GmbH.