






DATOS TÉCNICOS

Wineo soundPROTECT		Base acústica de PU para suelos laminados		Wineo	
Grosor	2,00 mm	(± 0,15 mm)			
Formato	Largo: 8,00 m Ancho: 1,00 m	(± 15,00 mm) (± 1,00 mm)			
Peso de la superficie	1,7 kg/m²	(± 0,15 kg/m²)			
Rollo / m²	1 / 8 m²				
Rollos / m² por palé	40 / 320 m²				
Especificaciones técnicas					
RWS	Reducción acústica de los pasos	hasta 28 %	Medición de fábrica Windmüller, int. (antiguo EPLF WD 021029-5) Medición con: laminado normativo EPLF, 7 mm		
IS	Reducción acústica de las pisadas	18 dB	(± 2 dB)	DIN EN 16251-1 Medición con: laminado normativo EPLF, 7 mm	
R	Resistencia de penetración térmica	0,01 m²K/W	DIN CEN/TS 16354 (apto para calefacción de suelo radiante por agua caliente) R puede alcanzar 0,15 m²K/W en todo el sistema como máximo.		
S _D	Resistencia a la difusión del vapor de agua	n. d.	DIN CEN/TS 16354		
RI	Huella residual	n. d.	DIN EN 3385		
CS	Resistencia a la presión	hasta 21 t/m²	(~ 210 kPa)	DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)	
CC	Resistencia a deformación por fluencia o compresión	~ 48 kPa	DIN CEN/TS 16354		
DL	Resistencia a cargas dinámicas	> 100.000 ciclos	DIN CEN/TS 16354		
RLB	Resistencia al impacto	~ 750 mm	DIN CEN/TS 16354 Medición con: laminado normativo EPLF, 7 mm		
PC	Compensación de irregularidades puntuales	~ 0,95 mm	DIN CEN/TS 16354		
RTF	Clasificación de reacción al fuego	Efl	DIN EN 13501-1 (<u>sin la cara superior</u>)		
Descripción del producto	El sistema acústico patentado „soundPROTECT“ ha sido concebido específicamente para la colocación flotante por debajo de suelos laminados wineo. El sistema de reducción acústica de gran calidad „soundPROTECT“ está compuesto hasta el 90% de materias primas naturales y se suministra en cómodos rollos.				
Estructura del producto	Material base de elasticidad duradera compuesto de materiales de relleno minerales y aglutinantes de poliuretano. El sistema „soundPROTECT“ se compone de una lámina portante de PET, una capa pesada de poliuretano resistente al envejecimiento y laminado de vellón de alta calidad (blanco).				
Responsabilidad	Wineo soundPROTECT está LIBRE de plastificantes, asbesto, formaldehído, halógenos y metales pesados, y cumple con las Directivas COV de las clasificaciones A+, Blauer Engel y los esquemas de AgBB.				
Ecología	Fabricado sin sustancias que destruyen la capa de ozono. La base acústica está libre de disolventes. Las materias primas renovables utilizadas para el producto no compiten con la producción de alimentos.				
Salud y seguridad	El producto no requiere medidas de salud y seguridad específicas. Para colocar los revestimientos de suelo se deben respetar imperativamente las medidas de seguridad indicadas por el fabricante.				
Procesamiento	Antes de su procesamiento, el fabricante del revestimiento de suelo debe dar su permiso. Para más información sobre el procesamiento, consulte las instrucciones de colocación del correspondiente fabricante.				
Recomendación de colocación	wineo soundPROTECT se coloca y corta en perpendicular a la dirección de instalación del revestimiento superior. Corte fácil y limpio con un cuchillo o un cúter. Coloque el lado de vellón mirando hacia abajo, y la cara plástica mirando hacia arriba, (hacia la cara superior). Las juntas deben colocarse bien unidas. Pegue las juntas de las bases acústicas con cinta selladora Combi. Solo es apta para la colocación flotante. Al finalizar la colocación, se debe comprobar cada cara superior una a una. El distribuidor autorizado le puede asesorar para la colocación. Se recomienda utilizar materiales de construcción con emisiones reducidas –p. ej. con la marca „Blauer Engel“. Este producto es reciclable de acuerdo con CER n° 170604 y se puede desechar con los residuos domésticos.				
Propiedades	Áreas de aplicación: Reducción acústica de los pasos y pisadas bajo revestimientos duros. Especialmente indicado para sistemas de encaje. Aplicación: Obra nueva y renovación				
 www.blauer-engel.de/uz156		 <small>emissionsgeprüft schallschutzgeprüft</small> PREMIUM		 SILVER	
 your flooring upgrade					
<p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> Los presentes datos se basan en los conocimientos disponibles en la actualidad y los avances técnicos más recientes. Los datos no pretenden ser exhaustivos. Windmüller GmbH se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas. 					