DATOS TÉCNICOS

Wineo soundSTOP
Base acústica de PU para suelos laminados

wineo

Grosor	2,00 mm	(± 0,15 mm)
Formato	Largo: 8,00 m Ancho: 1,00 m	(± 15,00 mm) (± 1,00 mm)
Peso de la superficie	1,70 kg/m²	(± 0,15 kg/m²)
Rollo / m²	1 / 8 m²	
Rollos / m² por palé	40 / 320 m²	

Especificaciones técnicas

RWS	Reducción acústica de los pasos	hasta 37 %; > 50% (± 2 %)	Medición de fábrica Windmöller, int. (antiguo EPLF WD 021029-5) Medición con: laminado normativo 7 mm; fij. (una cara); fij. (dos caras)
IS	Reducción acústica de las pisadas	hasta 18 dB; 15 dB (± 2 dB)	DIN EN 16251-1 Medición con: laminado normativo 7 mm - pes.; fij. (una y dos caras)
R	Resistencia de penetración térmica	0,01 m²K/W	DIN CEN/TS 16354 (apto para calefacción de suelo radiante por agua caliente) R puede alcanzar 0,15 m²K/W en todo el sistema como máximo.
S_D	Resistencia a la difusión del vapor de agua	n. d.	DIN CEN/TS 16354
RI	Huella residual	< 0,09 mm	DIN EN ISO 24343-1 Medición con: laminado normativo EPLF, 7 mm
CS	Resistencia a la presión	hasta 22 t/m² (~ 220 kPa)	basada en DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)
CC	Resistencia a deformación por fluencia o compresión	~ 44 kPa	DIN CEN/TS 16354
DL	Resistencia a cargas dinámicas	> 2.000.000 ciclos	DIN CEN/TS 16354
RLB	Resistencia al impacto	~ 750 mm	DIN CEN/TS 16354 Medición con: laminado normativo EPLF, 7 mm
PC	Compensación de irregularidades puntuales	~ 1,12 mm	DIN CEN/TS 16354
RTF	Clasificación de reacción al fuego	Efl	DIN EN 13501-1 (sin la cara superior)

Descripción del producto	El sistema acústico patentado „soundSTOP“ ha sido concebido específicamente para la fijación por ambas caras por debajo de suelos laminados. El sistema de reducción acústica de los pasos y pisadas „soundSTOP“ de gran calidad está compuesto hasta el 90% de materias primas de origen natural y se suministra en cómodos rollos.
Estructura del producto	Material base de elasticidad duradera compuesto de materiales de relleno minerales y aglutinantes de poliuretano. „soundSTOP“ está compuesta de una lámina portante transparente de PET (con impresión wineo Inkjet), autoadhesivo con estabilidad dimensional (con película protectora desprendible), una capa pesada de poliuretano resistente al envejecimiento y una superficie de fijación adherente (con película protectora desprendible).
Responsabilidad	Wineo soundSTOP está LIBRE de plastificantes, asbesto, formaldehído, halógenos y metales pesados, y cumple con las Directivas COV Afsset A+, Blauer Engel y los esquemas de AgBB.
Ecología	No contiene disolventes ni sustancias que destruyen la capa de ozono. Las materias primas renovables utilizadas para el producto no compiten con la producción de alimentos.
Salud y seguridad	El producto no requiere medidas de salud y seguridad específicas. Para colocar los revestimientos de suelo se deben respetar imperativamente las medidas de seguridad indicadas por el fabricante.
Procesamiento	Antes de su procesamiento, el fabricante del revestimiento de suelo debe dar su permiso. Para más información sobre el procesamiento, consulte las instrucciones de colocación del correspondiente fabricante.
Recomendación de colocación	Corte suavemente con un cúter. Coloque la cara marcada con „Top“ mirando hacia arriba -hacia la cara superior. Antes de la colocación del suelo, desprenda la película de la cara superior e inferior de la base acústica base. Al finalizar la colocación, se debe comprobar cada cara superior una a una. El distribuidor autorizado le puede asesorar para la colocación. Se recomienda utilizar materiales de construcción con emisiones reducidas –p. ej. con la marca „Blauer Engel“. Este producto es reciclable de acuerdo con CER nº 170604 y se puede desechar con los residuos domésticos.

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz156

TÜV PROFI CERT 70 710 3788-4 emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

Made with ecuran your flooring upgrade

Nota:

- Los presentes datos se basan en los conocimientos disponibles en la actualidad y los avances técnicos más recientes. Los datos no pretenden ser exhaustivos. Windmöller GmbH se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.